



Uniforme koppeling van inloop en riolering
Handleiding voor de
BGT Inlooptabel

Uniforme koppeling van inloop en riolering

Handleiding voor de BGT Inlooptabel

Voorwoord

Inzicht in de afstroming van hemelwater is nodig voor het maken van hydraulische modellen, afvalwaterprognoses, afkoppelkaarten en systeemoverzichten stedelijk water (voorheen BRP). De BGT Inlooptabel typeert de vlakken in de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en combineert deze met de verwachte bestemming van afstromend hemelwater.

Gemeenten en waterschappen zorgen voor een zo soepel mogelijke inzameling, berging, afvoer en verwerking van afval-, hemel- en grondwater. Zij zetten daarbij hydraulische rekenmodellen in om de dimensionering van het stedelijke watersysteem vooraf te ontwerpen en tijdens de levenscyclus te toetsen door het systeemgedrag bij maatgevende en extreme belasting te controleren. Een belangrijk aspect bij het hydraulisch modelleren is de koppeling van de inloop van neerslag vanaf het afvoerend oppervlak met de openbare riolering.

Deze handreiking beschrijft een uniforme registratiemethodiek voor het koppelen van de BGT-vlakken met de bestemming van het water: in welke mate infiltreert het water ter plaatse in de bodem, stroomt het naar open water of stroomt het water het riool in? Ook bevat de handreiking aanwijzingen voor het gebruik van de BGT Inlooptabel in de praktijk. De aanpak is eenvoudig toe te passen, met ruimte voor automatisering, verfijning en verdieping.

De BGT Inlooptabel is een concreet voorbeeld hoe de koppeling van bestaande datasets leidt tot nieuwe toepassingen en doelmatiger werken. Hoe goed dat (geautomatiseerd) werkt, laat ook de BGT Inlooptool zien die in opdracht van Stichting RIONED en STOWA ontwikkeld is op basis van de BGT Inlooptabel. De tool is kosteloos beschikbaar via <https://www.riool.net/applicaties/bgt-inlooptabel-en-bgt-inlooptool>

Zo kunnen gemeenten en waterschappen de data verbeteren, beter beheren en beter beschikbaar maken voor diverse toepassingen. De BGT Inlooptabel en -tool bieden belangrijke input voor berekeningen voor het inschatten van risico's op wateroverlast en droogteproblemen op wijk- en straatniveau. De data zijn ook in te zetten voor het monitoren van de uitvoering van beleidskeuzes zoals afkoppelmaatregelen en voor het maken van afvalwaterprognoses door gemeenten en waterschappen.

Meer en meer zien we dat beheerders, hun managers en de besturen van waterschappen en gemeenten erkennen dat goede data cruciaal zijn en daar ook in willen investeren. Dat is van groot belang voor doeltreffende en doelmatige investeringen en beheermaatregelen, voor kwaliteit van dienstverlening en voor het realiseren van maatschappelijke opgaven.

Hilde Niezen, directeur Stichting RIONED

Mark van der Werf, directeur STOWA

Januari 2025

Inhoud

1	Inleiding en doel	7
1.1	Proces	7
1.2	Werkgroep	8
1.3	Leeswijzer	8
2	Beschrijving van de BGT Inlooptabel	9
2.1	Eigenschappen van het oppervlak	9
2.2	Doellocatie van afstromend water	10
2.3	Meetresultaten	10
3	De BGT Inlooptabel toepassen	11
4	Datastructuur	12
5	Werkwijze om de BGT Inlooptabel op te bouwen	15
5.1	Geautomatiseerde eerste vulling van de tabel	15
5.2	Beheren en actueel houden	16
6	Relevante vragen en antwoorden	17
6.1	Verharding	17
6.2	Helling	19
6.3	Koppeling	19
6.4	Overige vragen	22
	Colofon	25

1 Inleiding en doel

Om goed invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater is goed inzicht nodig in de werking van het stedelijke watersysteem binnen het geheel van de openbare ruimte en het oppervlaktewater. Het openbare stedelijke watersysteem (riolering) is het geheel van bovengrondse en ondergrondse voorzieningen voor de inzameling, berging, afvoer en (lokale) verwerking van afval-, hemel- en grondwater. De koppeling tussen afvoerend (meestal verhard) oppervlak en de riolering is bij systeemanalyses een belangrijk aspect. Het is de koppeling tussen waar elke druppel hemelwater valt en waar die uiteindelijk terecht komt. Kan het water ter plaatse infiltreren? Stroomt het naar open water of het riool in? En om welk deel van het gevallen hemelwater gaat het dan?

In het kader van klimaatadaptatie zetten steeds meer gemeenten in op maatregelen die hier effect op hebben. Er zijn verschillende doeleinden waarvoor het belangrijk is om het afvoerend oppervlak goed in beeld te hebben. Zoals het opbouwen van hydraulische rekenmodellen, het maken van (afval)waterprognoses, het opsporen van rioolvreemd water en monitoring van beleidsdoelstellingen voor afkoppelen.

Daarbij staan twee vragen centraal: 1) Hoeveel van de neerslag die op het oppervlak valt, komt tot afstroming? En 2) Waar wordt dit water vervolgens naartoe afgevoerd? Beide aspecten hangen af van de eigenschappen van het afvoerend oppervlak, het terrein en het (afval)watersysteem (riolering en oppervlaktewater) ter plaatse.

Met de komst van de BGT Inlooptabel is er in de stedelijke watersector een standaardmethode om deze gegevens te registreren en te beheren. Deze handreiking beschrijft een uniforme aanpak voor het maken van een koppeling tussen een dekkende gebiedskaart met de in dat gebied aanwezige stedelijke watervoorzieningen. Zo'n standaardmethode vereenvoudigt de uitwisseling van inloopgegevens en de ontwikkeling van (software)applicaties die daarvan gebruik maken, zodat systeemanalyses beter en eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden. Gemeenten, waterschappen, adviesbureaus en softwareontwikkelaars hebben voordeel bij standaardisering hiervan.

1.1 Proces

Stichting RIONED en STOWA hebben in juni 2019 verkend of er in de sector behoefte is aan een standaardmethode voor het registreren en koppelen van afvoerend oppervlak en welke wensen en randvoorwaarden daarbij leven. Uitgangspunt daarbij is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), waarin van alle gemeenten verplicht het gebied vlakdekkend opgenomen is.

Eerst heeft een rondetafelgesprek met deskundigen en belanghebbenden plaatsgevonden. Daarna is door meerdere potentiële gebruikers uit de stedelijke watersector de potentie van een eerste opzet van de BGT Inlooptabel verkend in een aantal proefnemingen. Daarin is de methode getoetst op bruikbaarheid, inclusief de aansluiting bij diverse werkwijzen en beheer- en modellerpakketten. Centraal als onderzoeksvraag stond: 'Is met relatief beperkte inspanningen een uniforme methodiek voor het koppelen van de afstroming vanaf de BGT-vlakken naar voor modellering relevante typen voorzieningen te maken en te beheren?'

Ja, bleek het antwoord op de onderzoeksvraag. Ook bleek dat er behoefte is aan zo'n gestandaardiseerde methodiek. Een meerderheid van de betrokkenen onderschreef de potentie van de ontwikkelde methodiek om tot een sectorbrede standaard uit te groeien.

Tijdens de verkenning is ook de behoefte uitgesproken om de gestandaardiseerde methodiek te automatiseren. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de BGT Inlooptool. Deze software-tool zorgt voor een automatische koppeling tussen BGT-vlakken en GWSW-conforme rioleringsbestanden op basis van rekenregels. Zo kan de BGT Inlooptabel automatisch worden gevuld. Vervolgens kunnen gebruikers de resultaten van de tool verfijnen met behulp van gebiedskennis. De BGT Inlooptool is evenals de actuele versie van deze handleiding te downloaden via www.riool.net/applicaties/bgt-inlooptabel-en-bgt-inlooptool.

Na een gebruikersbijeenkomst in mei 2024 over de BGT Inlooptool zijn diverse ontwikkelwensen verzameld en ingebouwd om het gebruiksgemak en de toepasbaarheid van de BGT Inlooptool te vergroten. Als gevolg hiervan zijn (kleine) aanpassingen aan de gestandaardiseerde methodiek (de BGT Inlooptabel) noodzakelijk om de gewenste verbeteringen mogelijk te maken.

In de BGT Inlooptabel zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Toevoeging van een nieuw attribuut, 'Handmatig_gewijzigd' om bij te houden welke wijzigingen handmatig zijn doorgevoerd, waardoor de BGT Inlooptabel eenvoudiger actueel te houden is.
- De attributen 'putcode', 'leidingcode' en 'code_voorziening' zijn vervallen. In plaats daarvan zijn nieuwe attributen toegevoegd om de codes van verschillende typen leidingen en voorzieningen vast te leggen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om te werken met situaties waarin een vlak afwatert naar meerdere typen stelsels.
- Het invullen van afvoerpercentages is nu altijd verplicht, omdat dit de basis vormt van de BGT Inlooptabel. Voorheen was dit alleen nodig wanneer er geen leidingcodes werden opgegeven, maar deze restrictie is nu vervallen.

Deze handreiking beschrijft de ontwikkelde BGT Inlooptabel, een gestandaardiseerde methodiek om een bruikbare en snelle inschatting te krijgen van de koppeling tussen (verhard) afvoerende oppervlakken en het publieke (afval)watersysteem.

1.2 Onderzoek

De handreiking is geschreven door Kasper Lange (Nelen & Schuurmans) en Leendert van Wolfswinkel (Nelen & Schuurmans) onder begeleiding van onderstaande werkgroep. In december 2024 is de handleiding geactualiseerd door Ruben van der Zaag en Kasper Lange (beide Nelen & Schuurmans). De werkgroepleden waren ook actief betrokken bij de bovengenoemde proefnemingen.

- Ruud Boom (Antea Group)
- Jafeth Heining (Heining Stedelijk Water namens regio Noord-Kennemerland Noord)
- Frank van den Heuvel (Waterschapsbedrijf Limburg)
- Siebrand van der Hoeven (Hoogheemraadschap van Delfland)
- Albert Kemeling (Gemeente Rotterdam)
- Timo Nierop (NOORD Stedelijk Water namens regio Zaanstreek-Waterland)
- Jeroen Oldenhof (Gemeente Alphen aan den Rijn)
- Eric Oosterom (Stichting RIONED)
- Perry Pijnappels (Kragten)
- Tom Roels (Gemeente Peel en Maas)

Bovendien is overlegd met Bram Stuurman (Imber Advies), Jeroen Langeveld (Partners 4 Urban Water) en Oscar Kunst (Stichting RIONED) over de afstemming tussen de BGT Inlooptabel en het onderdeel Hydraulisch modelleren in de Kennisbank Stedelijk water van Stichting RIONED.

1.3 Leeswijzer

Deze handreiking beschrijft de standaardmethode voor het registreren van de afstroming van afvoerend oppervlak naar de daarvoor beschikbare lokale systemen en het geeft aanwijzingen voor het gebruik van die methode in de praktijk.


- Hoofdstuk 2 start met een beschrijving van de BGT inlooptabel.
- In hoofdstuk 3 leest u hoe u de BGT Inlooptabel kunt toepassen.
- Hoofdstuk 4 gaat in op de datastructuur van de BGT Inlooptabel.
- In hoofdstuk 5 staat de werkwijze om de BGT Inlooptabel op te bouwen.
- Antwoorden op allerlei vragen over de opbouw, de indeling, het beheer en de toepassing van de BGT Inlooptabel vindt u tenslotte in hoofdstuk 6.

2 Beschrijving van de BGT Inlooptabel

De BGT Inlooptabel is een dataformaat om de afstromingsgegevens over afvoerend oppervlak op een eenduidige en gestandaardiseerde manier te registreren en te beheren.

De kern van de methode is een tabel die de koppeling vormt tussen twee typen informatie:

1. Eigenschappen van het oppervlak opgedeeld in BGT-vlakken, die beïnvloeden hoeveel water er tot afstroming komt. De details van de inrichting van particulier terrein worden daarbij buiten beschouwing gelaten. De essentie is de netto hoeveelheid hemelwater die tot afstroming komt en voor inloop in de publieke voorzieningen zorgt (zie figuur 1, groene vlak).
2. Doellocatie van het afstromende hemelwater, gedefinieerd als het *eerste* punt waar hemelwater in het *openbare* (afval)watersysteem¹ (figuur 1, blauwe vlak) komt als er water tot afstroming komt.



Figuur 1 Koppeling tussen inloop en het openbare (afval-) watersysteem

In de BGT Inlooptabel wordt per BGT-object opgegeven welk percentage van dat vlak naar welk onderdeel van het openbare (afval)watersysteem gaat.

2.1 Eigenschappen van het oppervlak

De BGT Inlooptabel maakt gebruik van de gegevens die zijn vastgelegd in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De daarin gedefinieerde vlakken (met als kenmerken onder meer de vorm, grootte en id) vormen het uitgangspunt voor de vulling van de BGT Inlooptabel.

In de BGT Inlooptabel worden alleen de belangrijkste eigenschappen van een oppervlak opgenomen die weinig veranderlijk zijn. De centrale parameter daarbij is de hoeveelheid water die daadwerkelijk tot afstroming komt van een bepaald vlak, de 'inloop'. Deze inloop hangt af van de 'vaste' eigenschappen van het vlak (bodemtype, verhardingsgraad, helling), de voorgeschiedenis (verzadiging als gevolg van een voorgaande natte periode), eventueel aanwezige private voorzieningen om hemelwater te bergen of vast te houden en de neerslag (hoeveelheid en intensiteit). De inloop is een cijfermatige weergave van al deze lokale omstandigheden. In eerste instantie kan dat gebaseerd zijn op generieke uitgangspunten (om grote gebieden of zelfs de gehele gemeente vlot in te delen), waarna steeds meer verfijning kan plaatsvinden op basis van gebiedskennis, aanwezige voorzieningen en lokale aanpassingen.

In de BGT Inlooptabel is afvoerend oppervlak gedefinieerd als oppervlak waar neerslag op valt en vervolgens tot afstroming komt. Het is dus ook mogelijk dat afvoerende oppervlak-

¹ Het openbare (afval)watersysteem is hier gedefinieerd als het deel van het (afval)watersysteem dat in beheer is van gemeente of waterschap. Eventuele voorzieningen op privaat terrein vallen hier logischerwijs niet onder. Particuliere voorzieningen zijn onderdeel van de 'inloop' en daarmee een 'eigenschap' bij het BGT-vlak.

ken deel uitmaken van openbare hemelwater-inzamelende voorzieningen, zoals wadi's. Bij twijfel of een oppervlak als afvoerend oppervlak of als onderdeel van het waterafvoersysteem moet worden gezien kunt u deze toetsvraag stellen: Kan er direct neerslag op vallen? Zo ja, dan kan het worden meegenomen als afvoerend oppervlak. Voor een wadi zou dit een vlak zijn met 'onverhard' als 'type_verharding' dat voor 100% op een infiltratievoorziening is aangesloten.

2.2 Doellocatie van afstromend water


Als het water tot afstroming komt, dan kan het in het openbare (afval)watersysteem stromen of afwateren naar het maaiveld. Het openbare (afval)watersysteem is daarbij voor de BGT Inlooptabel onderverdeeld in drie hoofdtypen: riolering, gemeentelijke infiltratievoorzieningen (bodem) en oppervlaktewater. De BGT Inlooptabel beschrijft de eerste bestemming van het afstromende water op het openbare (afval)watersysteem.

Dat een oppervlak volgens de koppeling in de BGT Inlooptabel afstroomt naar een bepaald stelseltype hoeft niet te betekenen dat er bij een bepaalde bui ook daadwerkelijk water tot afstroming komt. Bijvoorbeeld: Van een onverhard stuk grond met een kleiige bodem kan de BGT Inlooptabel aangeven 'voert 100% af naar hemelwaterriool', terwijl er alleen bij een hevige bui iets tot afstroming zal komen. Een andere optie is dit op te geven als 100% afvoer naar 'maaiveld'. De BGT Inlooptabel biedt een raamwerk om de inloop naar typen voorzieningen vast te leggen, maar het is aan gebruikers van de BGT Inlooptabel zelf om te bepalen hoe hiermee het beste om te gaan. Gebiedskennis is hierbij essentieel.

3 De BGT Inlooptabel toepassen

Het eenmalig vastleggen (en daarna beheren) van gegevens over afvoerende oppervlakken heeft als belangrijk voordeel dat de data voor meerdere toepassingen in het stedelijke waterbeheer kunnen worden gebruikt. Zoals het opbouwen van hydraulische rekenmodellen, het maken van (afval)waterprognoses, het opsporen van rioolvreemd water en het monitoren van beleidsdoelstellingen voor afkoppelen (Figuur 2).

Voor sommige doeleinden biedt de BGT Inlooptabel op zichzelf niet alle benodigde informatie. In dat geval is de BGT Inlooptabel een bouwsteen die met andere informatiebronnen moet worden gecombineerd. Bijvoorbeeld, bij het opstellen van een afvalwaterprognose is informatie nodig over inwoneraantallen. Dat is niet in de BGT of het beheerpakket terug te vinden.



Figuur 2 Enkelvoudige vastlegging in de BGT Inlooptabel, meervoudig gebruik

Aangezien de BGT Inlooptabel een gestandaardiseerde methode voorschrijft is het niet wenselijk, en dus niet mogelijk, om 'alle' beschikbare informatie toe te voegen.

Onderstaande zaken kunnen niet worden beschreven in de BGT Inlooptabel:

- Veranderlijke eigenschappen van een vlakje, zoals de infiltratiecapaciteit.
- Eigenschappen die in de praktijk onbekend zijn of waar alleen ruwe schattingen of aannames voor gedaan kunnen worden. Dit hangt nauw samen met bovenstaand punt.
- Eigenschappen die geen of nauwelijks invloed hebben op de hoeveelheid water die tot afstroming komt, zoals schaduw of temperatuur van het oppervlak.

Dat deze zaken niet meegenomen worden, maakt duidelijk dat de gestandaardiseerde methode bedoeld is als een globale inschatting en met gezond verstand gebruikt moet worden. De methodiek benadert de inloop van hemelwater in eerste orde. Daarop kunnen naderhand verfijningen worden toegepast naar gelang dat gewenst is en de benodigde aanvullende informatie daarvoor beschikbaar is. Gemeenten die een eigen, robuustere aanpak naar tevredenheid toepassen, kunnen dat uiteraard blijven doen. Men zou desgewenst verschillende aanpakken kunnen vergelijken: hoe nauwkeurig zijn de resultaten en wat zijn de benodigde inspanningen om die te behalen?

De BGT Inlooptabel maakt inzichtelijk hoe de koppeling is tussen het afvoerend oppervlak en het openbare (afval)watersysteem. In de sector worden verschillende applicaties gebruikt om te rekenen aan (afval)watersystemen, met elk hun eigen eisen aan de manier van schematiseren. Om van de BGT Inlooptabel tot een werkend rekenmodel te komen, kunnen afhankelijk van het gebruikte rekeninstrumentarium extra stappen nodig zijn.

4 Datastructuur

De BGT Inlooptabel sluit zoveel mogelijk aan op bestaande datastandaarden en werkwijzen in het stedelijke waterbeheer, zoals:

- [Basisregistratie Grootchalige Topografie](#) (BGT),
- [Gegevenswoordenboek Stedelijk Water](#) (GWSW),
- Het onderdeel [Hydraulisch modelleren in de Kennisbank van Stichting RIONED](#), inclusief de daarin opgenomen [NWRW-systematiek](#) (ontwikkeld door de Nationale Werkgroep Riolerings en Waterkwaliteit).

Waar nodig is dit aangevuld met extra attributen. Tabel 4.1 geeft de datastructuur van de BGT Inlooptabel weer, met daarin de verplichtingen en restricties die gelden bij het invullen van de BGT Inlooptabel.

De datastructuur van de BGT Inlooptabel maakt onderscheid in drie typen gegevens:

1. Gegevens over de registratie (witte rijen).
2. Eigenschappen van het oppervlak die invloed hebben op de hoeveelheid water die tot afstroming zal komen (groene rijen, naar analogie van figuur 1).
3. Beschrijving van de doellocatie van afstromend water (blauwe rijen, naar analogie van figuur 1).

Deze datastructuur is toepasbaar op veel situaties, om tegemoet te komen aan de diversiteit in wat er 'buiten' voorkomt, in beheerpraktijken en in toepassingen. Daarvoor is het wenselijk dat er veel verschillende eigenschappen van oppervlakken die effect hebben op de afstroming in kunnen worden opgeslagen. Tegelijk moet de datastructuur zo eenvoudig mogelijk te gebruiken zijn.

Om deze twee zaken met elkaar in balans te brengen, zijn alleen de noodzakelijke eigenschappen als verplicht aangemerkt. De niet-verplichte eigenschappen hangen af van de doelen die u als organisatie hebt met de BGT Inlooptabel en de beschikbare gegevens. Als u een aanname moet doen voor het invullen van een attribuut, geeft u dat niet op in de BGT Inlooptabel, maar voert u dat door bij uw aannames van de (model)studie (Zie Figuur 2 en Hoofdstuk 5).

Tabel 4.1 Datastructuur van de BGT Inlooptabel

Attribuut	Definitie	Eenheid	Datatype	Restricties	Verplicht	Opmerkingen
Id	Uniek identificatienummer (primary key)	-	Integer	Uniek	Ja	Nodig omdat er meerdere records per BGT-object kunnen voorkomen (bijv. een vlak dat op meerdere rioolputten/-strengen afvoert). ²
Laatste_wijziging	Datum en tijd waarop het record voor het laatst is gewijzigd	YYYY-MM-DDThh:mm:ss	DateTime (ISO 8601)		Ja ³	Voorbeeld ISO 8601 notatie: 2020-06-02T14:48:10
Handmatig_gewijzigd	Aanduiding of sprake is van een handmatige wijziging of dat resultaten geautomatiseerd zijn afgeleid.	-	Boolean	True/False	Nee ³	'True' als er een handmatige wijziging heeft plaatsgevonden op de output van de BGT Inlooptool. Anders 'False'.
Bgt_identificatie	Identificatienummer voor het BGT-object	-	NEN3610ID	-	Ja	Direct uit BGT. Bevat zowel de bronhoudercode als de objectcode. Niet uniek. Voor definitie, zie BGT Gegevenscatalogus, 2013 ⁴
Geometrie	Ruimtelijke afbakening van het vlak	-	Polygoon	EPSG:28992 Identiek aan geometrie in BGT	Nee	
Type_verharding	Verhardingstype van het oppervlak	-	String	Dak Gesloten verhard Open verhard Onverhard Groen(blauw) dak Waterpasserende verharding Water	Nee	Hier wordt de structuur van het GWSW overgenomen. Benamingen en mogelijke waarden in GWSW wijken af van wat de BGT gebruikt in de FysiekVoorkomen collecties (gesloten verharding vs. gesloten verhard; BGT FysiekVoorkomenWeg bevat ook half verhard, GWSW niet, etc.). Zie GWSW voor definities van Afvoerend oppervlak
Graad_verharding ⁵	Deel van het oppervlak dat verhard is	%	Float	0 ≤ x ≤ 100	Nee	
Hellingstype	Hellingstype van het oppervlak.	-	String	Hellend Vlak Vlak uitgestrekt	Nee	Zie GWSW voor definities van Afvoerend oppervlak
Hellingspercentage	Mediane ⁶ hellingspercentage van het oppervlak	%	Float	≥ 0	Nee	
Type_private_voorziening ⁷	Type private bergings-/infiltratievoorziening	-	String	Bovengronds met infiltratie Ondergronds met infiltratie Bovengronds zonder infiltratie Ondergronds zonder infiltratie	Nee	Gaat om voorzieningen die geen onderdeel zijn van het openbare (afval)waterstelsel.
Berging_private_voorziening	Maximale berging van de private voorziening	mm (L/m ²)	Float	≥ 0	Nee	Gaat om voorzieningen die geen onderdeel zijn van het openbare (afval)waterstelsel.

² In datasets conform de GWSW-standaard zijn id's van assets URI's volgens de landelijke URI-strategie, zie <https://geonovum.github.io/uri-bp/>

³ Indien wordt gewerkt met de output van de BGT Inlooptool, wordt dit veld automatisch bijgehouden.

⁴ Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Basisregistratie Grootschalige Topografie: Gegevenscatalogus BGT 1.1.1., Juli 2013

⁵ Verhardingsgraad is alleen relevant voor vlakken in de BGT-laag 'onbegroeid terreindeel'.

⁶ Hier wordt de mediaan gebruikt in plaats van het gemiddelde, omdat het aantal m² dat een helling heeft van bijvoorbeeld > 4% bepalend is voor de afstroming, niet de helling van een klein sterk hellend deel van het vlak. Illustratie: afstroming van een oppervlak waarvan 45 m² een helling van 0% heeft en een 5 m² een helling van 5% is hetzelfde als van een vlak waarvan die 5 m² een helling van 80% heeft. Het gemiddelde is gevoelig voor variatie in die 5 m², de mediaan niet.

⁷ Omdat het geen deel uitmaakt van het gemeentelijke (afval)watersysteem is het onderdeel van het 'inlooptool' en dus van de eigenschappen van het BGT-vlak. Onderscheid tussen boven- en ondergrondse berging voorkomt mogelijke dubbelrekening bij integrale modellen waar de berging al in het maaijveldmodel zit.

Attribuut	Definitie	Eenheid	Datatype	Restricties	Verplicht	Opmerkingen
Gemengd_riool	Percentage afstromend water naar een gemengd riool	%	Float	$0 \leq x \leq 100$	Ja	Zie GWSW voor definities van Gemengd_riool en Gemengd_stelsel
Hemelwaterriool	Percentage afstromend water naar een hemelwaterriool dat onderdeel is van een gescheiden stelsel	%	Float	$0 \leq x \leq 100$	Ja	Zie GWSW voor definities van Hemelwaterriool en Hemelwaterstelsel
Vgs_hemelwaterriool	Percentage afstromend water naar een hemelwaterriool dat onderdeel is van een verbeterd gescheiden stelsel	%	float	$0 \leq x \leq 100$	Ja	Zie GWSW voor definities van Hemelwaterriool en Verbeterd_hemelwaterstelsel
Vuilwaterriool	Percentage afstromende water dat verkeerd is aangesloten en naar een vuilwaterstelsel stroomt	%	Float	$0 \leq x \leq 100$	Ja	Zie GWSW voor definities van Vuilwaterriool
Infiltratievoorziening	Percentage afstromende oppervlak naar een infiltratievoorziening	%	Float	$0 \leq x \leq 100$	Ja	Infiltratievoorziening is een verzamelnaam. Zie GWSW voor definitie van Infiltratievoorziening en subtypen
Open_water ⁸	Percentage afstromend naar het oppervlaktewater	%	Float	$0 \leq x \leq 100$	Ja	
Maaiveld	Percentage afstromende water dat niet naar riolering, infiltratievoorziening of oppervlaktewater stroomt	%	Float	$0 \leq x \leq 100$	Ja	
Code_gemengd_riool	Code van de gemengde rioolleiding waar het afstromende water naartoe stroomt	-	String	Max. 255 tekens	Nee	Afhankelijk van de GWSW-dataset kan het veld "naam" of "uri" worden gebruikt.
Code_hemelwaterriool	Code van de hemelwaterrioolleiding waar het afstromende water naartoe stroomt	-	String	Max. 255 tekens	Nee	Afhankelijk van de GWSW-dataset kan het veld "naam" of "uri" worden gebruikt.
Code_vuilwaterriool	Code van de vuilwaterrioolleiding waar het afstromende water naartoe stroomt	-	String	Max. 255 tekens	Nee	Afhankelijk van de GWSW-dataset kan het veld "naam" of "uri" worden gebruikt.
Code_infiltratievoorziening	Code van de infiltratievoorziening waar het afstromende water naartoe stroomt	-	String	Max. 255 tekens	Nee	Afhankelijk van de GWSW-dataset kan het veld "naam" of "uri" worden gebruikt.

⁸ Volgens de GWSW ontologie wordt open water gedefinieerd als 'oppervlaktewater'. In de BGT Inlooptabel is echter gekozen voor de term 'open_water' omdat vaak wordt gewerkt met shapefiles die maximaal 10 karakters toestaan in de attribuutvelden.

Aanvullende restrictie:

Het totaal van de attributen `gemengd_riool`, `hemelwaterriool`, `hemelwaterriool_vgs`, `infiltratievoorziening`, `maai_veld` en `open_water` moet tussen de 99 en 101% zijn voor alle rijen met dezelfde `bgt_identificatie` bij elkaar opgeteld. Het totaal hoeft niet altijd exact 100% te zijn. Dit komt door afronding als het vlak op meerdere stelsels of putten/leidingen afvoert. Een vlak dat op drie putten/leidingen afvoert kunt u bijvoorbeeld opgeven als drie keer 33% (samen 99%) of twee keer 33% en één keer 34% (samen 100%).

5 Werkwijze om de BGT Inlooptabel op te bouwen

5.1 Geautomatiseerde eerste vulling van de tabel

Hoewel de BGT Inlooptabel ook handmatig op te bouwen is, is het invullen een zeer uitgebreide en foutgevoelige klus. Eerste vulling is veel handiger geautomatiseerd te doen. Automatisering is mogelijk doordat de BGT Inlooptabel een gestandaardiseerd dataformaat is.

Om de BGT Inlooptabel geautomatiseerd te vullen met gegevens uit de BGT en de gemeentelijke rioleringsgegevens (die dan ontsloten moeten zijn volgens de specificatie van de sectorale datastandaard, het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water), hebben Stichting RIONED en STOWA een softwaretool ontwikkeld: de BGT Inlooptool. De BGT Inlooptool vult de inlooptabel op basis van algemene rekenregels, wat output oplevert die grotendeels (80 tot 90%) klopt, en daarna her en der verfijnd kan worden op basis van gebiedskennis. De BGT Inlooptool is kosteloos beschikbaar als plug-in voor de veelgebruikte applicaties QGIS en ArcGIS.

In de BGT Inlooptabel wordt per BGT-object aangegeven welk percentage van dat oppervlak naar welk onderdeel van het (afval)watersysteem afstroomt. De BGT Inlooptool doorloopt hiervoor een beslisboom die werkt op basis van vooraf gedefinieerde aannames. Afhankelijk van het beoogde doel en het gebied kunnen deze aannames variëren. Het is daarom belangrijk om eerst duidelijk te bepalen wat u wilt bereiken en welke gegevens relevant zijn om op te nemen in de BGT Inlooptabel. Gevorderde gebruikers kunnen in de BGT Inlooptool desgewenst ook de rekenregels aanpassen op basis van hun gebiedskennis en het beoogde toepassing van de BGT Inlooptabel.

Daarnaast is het verstandig relatief kleine gebieden te selecteren. Dit versnelt niet alleen de analyse, maar zorgt er ook voor dat de gemaakte aannames beter aansluiten op het specifieke gebied.

De kwaliteit van de BGT Inlooptabel hangt uiteraard af van de kwaliteit van de brondata, zoals de BGT en rioleringsgegevens (het bronbestand in de beheerapplicatie en de kopie daarvan op de GWSW-server van Stichting RIONED). Deze datasets moeten actueel en correct zijn om goede output uit de BGT Inlooptool te geven.

Vanaf begin 2025 is het mogelijk alle handmatige wijzigingen op basis van uw gebiedskennis te behouden en te gebruiken bij herberekening via de BGT Inlooptool, zodat u de eenmalige verfijning meermaals opnieuw kunt gebruiken in combinatie met geactualiseerde BGT- en rioleringsdata.

Voor meer details over de BGT Inlooptool, de gebruikte beslisboom en hoe u deze kunt gebruiken, kunt u terecht bij de betreffende handleidingen:

[BGT Inlooptool als plug-in in QGIS](#)

[BGT Inlooptool als add-in in ArcGIS](#)

Meer informatie over hoe een gemeente de [rioleringsdata op de GWSW-server](#) krijgt.

5.2 Beheren en actueel houden

Succesvol gebruik van de BGT Inlooptabel valt of staat met goed beheer. Zowel de BGT als de riolering(sadata) zijn aan verandering onderhevig. Ter illustratie, de landelijke mutatiegraad van de BGT is gemiddeld ongeveer 10-15% per jaar. Voor een grote stad komt dit al snel uit op tienduizenden mutaties per jaar. Het is daarom belangrijk om bij te houden wat er verandert aan beide bronbestanden en te bepalen welk effect dat heeft op de BGT Inlooptabel. Telkens als de gegevens uit de BGT Inlooptabel gebruikt worden, kunt u die actualiseren. Dat bijhouden kan dus doorlopend of voorafgaand aan daadwerkelijk gebruik.

Bij het beheer van de BGT Inlooptabel kunnen de volgende zaken helpen:

- Maak zo veel mogelijk gebruik van bestaande beheerbestanden, -systemen en -processen.
- Houd het aantal systemen waarin benodigde gegevens worden bijgehouden zo klein mogelijk (bijvoorbeeld één bronsysteem voor verhard oppervlak en één voor rioleringsdata).
- Spreek een duidelijke interne rolverdeling af binnen de organisatie: Wie is waar verantwoordelijk voor?
- Gebruik zo mogelijk een regelmatige updatecyclus (bijvoorbeeld elke zes maanden).
- Benut de (nieuwe) functionaliteiten van de BGT Inlooptool (zie paragraaf 5.1).

De BGT Inlooptabel biedt u een datastructuur om gegevens over afvoerend oppervlak te registreren en communiceren. Het is echter niet noodzakelijk om de brongegevens op deze manier te registreren en beheren. Als u nog geen beheersysteem voor afvoer- en inloopgegevens heeft, kunt u de BGT Inlooptabel hiervoor gebruiken. Als u al wel een beheersysteem heeft voor dit soort gegevens, dan is het waarschijnlijk efficiënter om in bestaande beheersystemen de relevante (ontbrekende) velden toe te voegen, waarna deze gegevens bijgehouden en (geautomatiseerd) uitgelezen, gekoppeld en in het formaat van de BGT Inlooptabel weggeschreven kunnen worden. U kunt de BGT Inlooptabel dan benutten als uitwisselingsformaat met andere partijen.

Het kan voorkomen dat u in de praktijk niet voldoende capaciteit heeft om de BGT Inlooptabel regelmatig te actualiseren. Ook in dat geval kan de BGT Inlooptabel meerwaarde bieden. Voorafgaand aan een modelstudie (bijvoorbeeld in het kader van een Systeemoverzicht Stedelijk Water) kunt u bekijken wat sinds de laatste wijzigingsdatum is veranderd aan de BGT en het (afval)watersysteem. Dit geeft direct inzicht in wat u moet actualiseren, zodat u niet elke keer opnieuw hoeft te beginnen met het in kaart brengen van het afvoerende oppervlak.

De BGT Inlooptool (paragraaf 5.1) van Stichting RIONED en STOWA kan hierbij belangrijke meerwaarde toevoegen. Nadat de tool de eerste keer is gebruikt kan de output met de hand worden verfijnd/verbeterd. Na het opnieuw runnen van de tool kunt u deze handmatige wijzigingen behouden, omdat de tool (vanaf versie 2.0 per begin 2025) registreert welke vlakken van het BGT Inlooptabel handmatig zijn gewijzigd na het runnen van de tool. Bij een nieuwe vulling geeft de tool voorrang aan de handmatige wijzigingen boven de automatische vulling, op basis van het identificatienummer van het BGT-vlak. Zo blijven de handmatige verfijningen behouden, terwijl de rest van het gebied kan worden geactualiseerd met de meest recente gegevens. U moet wel de gewijzigde BGT-vlakken controleren omdat daar de rekenregels toegepast worden en handmatige verfijningen niet behouden blijven.

6 Relevante vragen en antwoorden

6.1 Verharding

6.1.1 Hoe kan ik het verhardingstype uit de BGT afleiden?

Afvoerende oppervlakken komen uit verschillende tabellen van de BGT. Veel van deze tabellen hebben een attribuut 'fysiek voorkomen'. Op basis van de tabel waar een vlak in zit en op basis van het fysiek voorkomen kan een verhardingstype worden gekozen. Tabel 6.1 geeft een voorbeeld van een dergelijke classificatie. Uiteraard is het mogelijk om een eigen vertaling te hanteren, bijvoorbeeld bij 'half verhard' of 'erf'. Het belangrijkste is om hier goed over na te denken voordat u een keuze maakt.

Vlaktype BGT	Fysiek voorkomen BGT	Verhardingstype in de BGT Inlooptabel
pand	(alle)	dak
scheiding	(alle)	gesloten verhard
waterdeel	(alle)	water
ondersteunend waterdeel	(alle)	onverhard
(ondersteunend) wegdeel, (ondersteunend) begroeid terreindeel, (ondersteunend) onbegroeid terreindeel	'loofbos', 'heide', 'gemengd bos', 'houtwal', 'zand', 'groenvoorziening', 'transitie', 'rietland', 'grasland overig', 'moeras', 'fruitteelt', 'naaldbos', 'struiken', 'bouwland', 'duin', 'boomteelt', 'grasland agrarisch', 'onverhard', 'kwelder'	onverhard
	'open verharding'	open verhard
	'half verhard'	onverhard (bij voorkeur i.c.m. verhardingsgraad 50%)
	'erf'	(indelen o.b.v. verhardingsgraad)
	'gesloten verharding'	gesloten verhard

Tabel 6.1 Voorbeeld van classificatie van BGT-vlakken naar verhardingstype

6.1.2 Hoe kan ik verharding op particulier terrein registreren?

Omdat in de BGT geen kadastrale grenzen zijn opgenomen, is het niet mogelijk direct vanuit de BGT de verharding op particulier terrein op perceelniveau te registreren. Wel kan een inschatting worden gemaakt van de verhardingsgraad van het gehele vlak dat als 'erf' is gedefinieerd. Dit kan bijvoorbeeld op basis van luchtfoto's (al dan niet geautomatiseerd).

Als de verhardingsgraad van een oppervlak bekend is, kan dit geregistreerd worden in het attributenveld 'graad_verharding'.

6.1.3 Sommige vlakken zijn deels verhard en deels onverhard.

Hoe registreer ik dat?

Het deel van het vlak dat verhard is kan ingevuld worden in het attributenveld 'graad_verharding'. Is bijvoorbeeld 40% van een vlak verhard, dan vult u als 'graad_verharding' 40 in. Het vlak krijgt dan bijvoorbeeld als 'type_verharding' 'gesloten_verhard' met 'graad_verharding' van 40%.

Daarnaast is het mogelijk om het onverharde deel op te nemen als afwaterend op maaiveld en alleen het verharde deel te laten afwateren op de riolering. In bovenstaand voorbeeld krijgt u dan dat 40% op gemengd riool afwaterd en 60% op maaiveld. De gebruikte methode hangt af van het doel van de studie en kenmerken van het projectgebied, bijvoorbeeld bodemsoort.

6.1.4 Moet ik onverhard oppervlak opnemen in de BGT Inlooptabel?

Nee, dit hoeft niet, maar de mogelijkheid is er wel. Waar u voor kiest, hangt af van de gebiedskenmerken en uw vraag. Als het gebied bestaat uit grof zand zal het onverharde gebied niet zo relevant zijn voor de meeste toepassingen. Maar in gebieden met een zware kleigrond zal dit wel relevant zijn. Voorbeeld: Almere heeft een bodem van zware kleigrond (5 mm/uur infiltratiecapaciteit). Bij een standaardbui 08 komt hier 75% van de neerslag op onverhard oppervlak tot afstroming. In zo'n situatie wilt u wel kunnen opgeven op welke put of rioleringstype de groenvoorziening afstroomt.

6.1.5 Hoe kan ik waterpasserende verharding registreren?

Een bijzonder type verharding is de waterpasserende verharding, die vaak wordt gecombineerd met een bergingsvoorziening (zoals kratten) onder het wegdek. Wel of niet waterpassend zijn, is een eigenschap van het oppervlak. Daarom kan dat los worden geregistreerd als type verharding. Vul als 'type_verharding' 'waterpasserende verharding' in. Op dezelfde manier kunnen groen- of blauwgroene daken worden geregistreerd door bij 'type_verharding' 'groen(blauw) dak' in te vullen.

De BGT Inlooptool kan ook worden gebruikt om dit geautomatiseerd te registreren. Hiervoor is enkel een puntenbestand met de locaties van waterpasserende verharding en groen(blauwe) daken nodig. Als een vlak overlapt met een punt, wordt het type verharding automatisch overschreven met 'waterpasserende verharding' of 'groen(blauw) dak'. Raadpleeg de handleiding van de BGT Inlooptool voor meer details.

Hierbij wordt niet vastgelegd om welk type waterpasserende verharding het gaat (bv. Granudrains of ZOAB). Kenmerken van het oppervlak als infiltratiecapaciteit of porositeit worden niet vastgelegd in de BGT Inlooptabel. Zie vraag 6.1.6 hieronder ("Hoe kan ik aanwezige berging van een oppervlak registreren?") over hoe om te gaan met aanwezige berging.

6.1.6 Hoe kan ik aanwezige berging van een oppervlak registreren?

Steeds meer gemeenten stellen bergingseisen bij nieuwe ontwikkelingen. De BGT Inlooptabel maakt onderscheid tussen berging in publieke voorzieningen en private voorzieningen.

Publieke voorziening

Als het oppervlak direct afwatert op een bergingsvoorziening in eigendom en beheer van de gemeente, dan maakt deze berging deel uit van het openbare (afval)watersysteem en behoort zo tot de doellocatie (zie Figuur 1). In dat geval hoort de hoeveelheid berging bij de kenmerken van het (afval)watersysteem en wordt het niet vastgelegd in de BGT Inlooptabel maar in de beheerdata conform het GWSW. De voorziening dient expliciet opgenomen te worden in het rekenmodel.

Private voorziening

Als de voorziening in privaat eigendom is, is het onderdeel van de 'inloop' en kunt u het vastleggen in de BGT Inlooptabel. In de BGT Inlooptabel kan worden geregistreerd om welk type voorziening het gaat en wat de maximaal beschikbare berging is. De BGT Inlooptabel maakt hierbij onderscheid tussen boven- en ondergrondse berging en het wel of niet hebben van infiltratievoorziening. Het onderscheid tussen boven- en ondergrondse berging helpt te voorkomen dat berging dubbel wordt geteld als het rekenmodel wordt uitgebreid met een maaiveldmodel. Bij het attribuut 'berging_private_voorziening' kunt u vervolgens invullen om hoeveel berging het gaat, als dit bekend is. Het is een optioneel attribuut en kan dus worden leeggelaten als dit niet bekend is of niet relevant wordt geacht voor de gebruikte toepassing.

Privaat terrein bestaat vaak uit perceeloverstijgende BGT-vlakken (erven). Dit maakt het lastiger om de hoeveelheid berging te registreren. Aanbevolen wordt om dan het BGT-beheer van de eigen organisatie te verzoeken het BGT-vlak op te knippen op perceelgrenzen.

Een andere manier is het verdisconteren van het aantal millimeters berging in het perceeloverstijgende BGT-vlakje, zie onderstaand voorbeeld.

Stel dat u een huizenrij heeft waarvan u weet dat in twee tuinen (samen 80 m²) 40 mm berging is aangelegd. Het BGT-vlak dat als erf is gedefinieerd omvat echter 5 tuinen en heeft een oppervlak van 300 m². Als u de juiste hoeveelheid berging wilt vastleggen, moet het aantal millimeters berging worden verdisconteerd. In dit voorbeeld kan 0,04 m x 80 m² = 3,2 m³ water worden geborgen in de twee tuinen. Dit komt neer op 10,67 mm (3,2 m³ / 300 m² x 1.000) berging in het hele erf-vlak. Dit kunt u in de BGT Inlooptabel invullen bij het attribuut 'berging_private_voorziening'.

6.2 Helling

6.2.1 Hoe kan ik de helling van een oppervlak registreren?

Er zijn twee mogelijkheden:

1. De mediaan van het hellingspercentage opnemen in het attributenveld 'hellingspercentage'.
2. Het hellingtype (hellend, vlak, vlak uitgestrekt uit het NWRW-inloopmodel) invullen.
'Hellend' betekent daarbij een hellingspercentage van > 4%. De helling kan sterk variëren binnen een vlak, waardoor eenduidige vertaling naar een hellingtype soms lastig is.

Over het algemeen zal het hellingspercentage maar beperkt effect hebben op de modelresultaten en hebben andere instellingen veel meer invloed. Als gebruik wordt gemaakt van een 2D-inloopmodel is het hellingspercentage ook niet relevant. Voor panden kan uit de 3D BAG worden gehaald of een pand een plat of hellend dak heeft (zie <http://3dbag.bk.tudelft.nl/>).

6.2.2 Sommige vlakken zijn deels hellend en deels vlak. Hoe registreer ik dat?

Dit kan deels afgevangen worden door het mediane hellingspercentage in te vullen. Doordat een deel van het oppervlak vlak is, zal dit percentage lager uitvallen. Als van belang is dat het onderscheid tussen het hellende en het vlakke deel van het vlak wordt geregistreerd, kan bij het BGT-beheer van de eigen organisatie worden verzocht om het BGT-vlak op te knippen.

In hoeverre de variatie in helling binnen een vlak relevant is, hangt af van de toepassing. In de meeste gevallen zal dit maar beperkt verschil maken. Uit onderzoek blijkt dat voor de nauwkeurigheid van hydraulische berekeningen het aantal vierkante meters afvoerend oppervlak meestal veel belangrijker is dan de eigenschappen van dat vlak. De variatie binnen een vlak heeft dan logischerwijs nog minder invloed op de resultaten. Als het gebruiksdoel een hydraulische berekening is, is het gebruik van een model met een 2D-terreincomponent (zoals InfoWorks, D-Hydro of 3Di) vaak een betere oplossing. Denk dus goed na of deze detailering relevant is voor het doel dat u voor ogen heeft.

6.3 Koppeling

6.3.1 Hoe registreer ik een oppervlak dat in zijn geheel naar één stelseltype afstroomt?

Deze situatie komt veruit het vaakst voor. Vul bij het betreffende attribuut (bijvoorbeeld 'gemengd') 100% in en bij de overige attributen 0%.

6.3.2 Hoe registreer ik dat een (groot) oppervlak naar meerdere stelseltypes afvoert?

Grote afvoerende oppervlakken kunnen naar meerdere stelseltypes afstromen. Bijvoorbeeld een lange weg waarbij aan het begin gemengd stelsel ligt en aan het eind gescheiden stelsel. In de BGT Inlooptabel kan dit geregistreerd worden door aan te geven dat het vlak voor bijvoorbeeld 30% naar gemengd riool afvoert en 70% naar hemelwaterriool.

Het is ook mogelijk om aan het BGT-beheer van de eigen organisatie te vragen dat een vlak wordt opgesplitst, bijvoorbeeld in een deel dat naar gemengd afstroomt en een deel naar hemelwaterriool.

6.3.3 Hoe registreer ik een foutaansluiting waarbij een oppervlak op een vuilwaterstelsel afvoert?

In de praktijk kan het voorkomen dat een oppervlak afwatert op een vuilwaterriool. Als dit het geval is wilt u dit ook vast kunnen leggen. Vul bij het attribuut ‘vuilwaterriool’ 100% in en bij de overige attributen 0%.

Men kan stellen dat een vuilwaterriool waar neerslag inloopt in praktijk eigenlijk een gemengd riool is. Echter in sommige gevallen gaat het te ver om dan een heel rioolstelsel als gemengd te beschouwen door een enkele foutaansluiting. Het is aan de rioolbeheerder om te bepalen of en wanneer vuilwaterriolerings eventueel te herclassificeren naar gemengd.

6.3.4 Moet ik de leidingcode ook opgeven?

Nee, dat hoeft niet, maar het is wel aanbevolen, indien deze informatie beschikbaar is. Het vergroot namelijk de reproduceerbaarheid van de vulling van de BGT Inlooptabel. Of dit noodzakelijk is, hangt af de gewenste toepassing. Als de BGT Inlooptabel bijvoorbeeld wordt gebruikt voor het opstellen van een hydraulisch rekenmodel, dan is de leidingcode erg waardevol.

De BGT Inlooptool kan automatisch de leidingcodes registreren. Voor elk type leiding (hemelwaterleiding, vuilwaterleiding, gemengde leiding en infiltratieleiding⁹ is er een bijbehorende code-attribuut in de BGT Inlooptabel. Hiermee kan een vlak aan verschillende leidingtypes worden gekoppeld zonder de geometrie van het vlak te dupliceren. Dit vergroot het gebruiksgemak, omdat het in één oogopslag duidelijk is aan welke leidingen het vlak is gekoppeld.

Deze functie is optioneel. Bij gebruik van de BGT Inlooptool worden, indien er geen gebruik van wordt gemaakt, de kolommen met leidingcodes verborgen om het overzicht te verbeteren.

De BGT Inlooptool kan vanaf versie 2.0 (vooralsnog) alleen overweg met leidingen. Andere infiltratievoorzieningen zoals wadi's kunnen (nog) niet geautomatiseerd worden meegenomen. Het is wel mogelijk om, indien bekend en relevant, zelf handmatig de juiste code van bijvoorbeeld een wadi te registreren. Hiervoor kan het attribuut ‘Code_infiltratievoorziening’ worden gebruikt.

6.3.5 Hoe registreer ik dat een (groot) oppervlak naar meerdere leidingen afvoert?

Als een BGT-oppervlak afvoert naar verschillende leidingen met elk een ander type, kan dit goed geregistreerd worden in de BGT Inlooptabel (zie vraag 6.3.2). Een voorbeeld is vlak “G1842.[...]53644a33f” in Tabel 3, dat voor 50% op het gemengd riool en voor 50% op het hemelwaterriool afwatert. Hiervoor kunnen de bijbehorende leidingcodes worden ingevuld. Wanneer een BGT-oppervlak afwatert naar verschillende leidingen van hetzelfde type, kunnen er geen unieke leidingcodes worden ingevuld. Neem bijvoorbeeld het vlak “G1842.[...]5f5f56c46” dat voor 100% afvoert naar hemelwaterriool, maar waarbij het afvoerende water in drie gelijke delen wordt verdeeld over drie leidingen. Het advies is dan om het betreffende BGT-oppervlak meerdere keren in de BGT Inlooptabel op te nemen. In de onderstaande Tabel 3 zijn deze voorbeelden verder uitgewerkt. Let hierbij wel op het feit dat dit in de visualisatie van de tabel niet meteen duidelijk is.

Tabel 3 Voorbeeld hoe een BGT-vlak op meerdere leidingen kan zijn aangesloten

Id	bgt_identificatie	gemengd_riool	hemelwaterriool	maaiveld	putcode
123	G1842.[...]53644a33f	50	50	G583942	R126583
124	G1842.[...]5f5f56c46	0	33,33	0	R230428
125	G1842.[...]5f5f56c46	0	33,33	0	R230429
126	G1842.[...]5f5f56c46	0	33,33	0	R230430

⁹ De BGT Inlooptool kan (vooralsnog) alleen overweg met leidingen (vanaf versie 2.0). Andere infiltratievoorzieningen zoals wadi's kunnen (nog) niet geautomatiseerd worden meegenomen. Het is wel mogelijk om, indien bekend en relevant, zelf de juiste code van bijvoorbeeld een wadi op te geven. Hiervoor kan het attribuut ‘Code_infiltratievoorziening’ worden gebruikt.

De procentuele verdeling van de vlakken over de verschillende putten of leidingen wordt vaak met een GIS-analyse bepaald, waarbij zogeheten Thiessen- of Voronoi-polygonen worden gebruikt. Ook kan bij het BGT-beheer van de eigen organisatie een verzoek worden ingediend om het vlak op te knippen. Als gebruiker bent u vrij om hierin uw eigen manier te gebruiken.

Een andere optie is om aan het BGT-beheer van de eigen organisatie te vragen om het BGT-vlak op te knippen.

6.3.6 Hoe registreer ik een oppervlak dat afwatert naar een wadi?

Voor veel doeleinden is het relevant te weten welke oppervlakken er op wadi's of andere infiltratie-voorzieningen afwateren. Bijvoorbeeld om een betere inschatting te kunnen maken van overstortingen of om te bepalen hoeveel oppervlak in de stad bijdraagt aan grondwateraanvulling.

Vul bij het attribuut 'infiltratievoorziening' 100% in en bij de overige attributen 0%. Het is in de BGT Inlooptabel niet mogelijk om aan te geven waar de overloop van de wadi op aangesloten is. De BGT Inlooptabel beschrijft de eerste bestemming van het afstromende water op het openbare (afval)watersysteem. Voor verdere beschrijving van het stedelijke watersysteem zijn andere datastructuren beschikbaar, zoals het GWSW. In de rioleringsdataset is terug te vinden waarheen het water stroomt dat in de slokop terecht komt (bijvoorbeeld naar een gemengd of hemelwaterriool).

Een wadi zelf is ook een afvoerend oppervlak (type_verharding 'onverhard'), want er valt neerslag op. Als u ervoor kiest om ook onverharde oppervlakken op te nemen in de BGT Inlooptabel, moet dus ook de wadi als vlak worden geregistreerd. Ook voor dit oppervlak vult u bij het attribuut 'infiltratievoorziening' 100% in en bij de overige attributen 0%. Bovendien kan, indien relevant, een code worden opgegeven bij het attribuut code_infiltratievoorziening. Let op: indien u gebruikt maakt van de BGT Inlooptool, worden alleen infiltratierielen meegenomen, geen andere infiltratievoorzieningen.

De berging en infiltratiecapaciteit van een infiltratievoorziening zijn onderdeel van het openbare (afval)waterstelsel. Dit wordt daarom niet geregistreerd in de BGT Inlooptabel.

6.3.7 Hoe registreer ik daken waarvan alleen de voorkant is afgekoppeld?

Per vlak kunt u opgeven hoeveel procent op welke type riolering is aangesloten. U kunt dus opgeven dat een dakoppervlak voor 50% is aangesloten op een hemelwaterriool en 50% op gemengd riool.

6.3.8 Hoe registreer ik een oppervlak dat niet op de riolering is aangesloten?

Een oppervlak dat niet op de riolering is aangesloten kan óf naar het omliggende maaiveld afstromen óf naar het open water (bijvoorbeeld via huis- of kolkaansluitleidingen die direct op het open water lozen).

Als een oppervlak direct op het maaiveld afwatert kan in het attributenveld 'maaiveld' 100% worden ingevuld en bij de andere attributenvelden 0%. In het geval dat een oppervlak direct op het oppervlaktewater afwatert kan in het attributenveld 'open_water' 100% worden ingevuld.

6.3.9 Hoe registreer ik particulier terrein dat is afgekoppeld naar een infiltratievoorziening op eigen terrein?

Privaat terrein is onderdeel van de 'inloop' volgens de voor de BGT Inlooptabel gebruikte definitie. In de BGT Inlooptabel kan daarom worden geregistreerd om wat voor type voorziening het gaat en wat de maximaal beschikbare berging is. De BGT Inlooptabel maakt hierbij onderscheid tussen boven- en ondergrondse berging en het wel of niet hebben van infiltratievoorziening. Bij het attribuut 'berging_private_voorziening' kan vervolgens, indien bekend, worden ingevuld om hoeveel berging het gaat.

Privaat terrein bestaat vaak uit perceeloverstijgende BGT-vlakken (erven). Dit maakt het iets lastiger om de hoeveelheid berging te registreren. Aanbevolen wordt om dan aan het BGT-beheer van de eigen organisatie te vragen om het BGT-vlak op te knippen op perceelgrenzen.

Een andere manier is het verdisconteren van het aantal millimeters berging in het perceel-overstijgende BGT-vlakje, zie het voorbeeld in het antwoord op vraag 6.1.6.

6.3.10 De afwatering van een vlak verschilt tussen lichte en extreme regenbuien, hoe ga ik hiermee om?

Het kan voorkomen dat het afstromingspatroon anders is bij een kleine hoeveelheid neerslag dan bij hevige neerslag. Deze situatie is te complex om in de BGT Inlooptabel te vatten. In de BGT Inlooptabel leggen we vast wat het eerste punt van entree in het stelsel is.

6.4 Overige vragen

6.4.1 Wat moet ik doen met ondergrondse objecten?

De BGT bevat ook objecten die onder de grond liggen, zoals metrostations. Deze hebben in de BGT een 'relatieve hoogteligging' van < 0 . Hier valt geen neerslag op, dus dit zijn geen afvoerende oppervlakken. Deze objecten dienen niet opgenomen te worden in de BGT Inlooptabel. Dit is een aandachtspunt bij (semi-)geautomatiseerde methodes om de BGT Inlooptabel te vullen, zoals de BGT Inlooptool.

In de tool (vanaf versie 2.0) wordt de gebruiker hierop geattendeerd door middel van een kaartlaag met alle vlakken die overlap hebben met andere vlakken. Handmatige wijzigingen zijn dan vereist. Verdere instructies zijn opgenomen in de handleiding van de BGT Inlooptool.

6.4.2 Kan ik de panden ook uit de BAG gebruiken?

In de BGT Inlooptabel is gekozen voor het gebruik van de BGT voor de panden, zodat er één dataset kan worden gebruikt om al het afvoerende oppervlak in een gebied te beschrijven. Panden in de BGT hebben een attribuut 'identificatieBagPND', die verwijst naar het attribuut 'identificatie' in de tabel 'pand' in de BAG. Via deze weg kunnen de gegevens uit de BGT Inlooptabel worden verbonden met de overige gegevens in de BAG. Dit kunnen bijvoorbeeld adressen zijn, maar ook het bouwjaar van panden.

Als u gebruikt maakt van de BGT Inlooptool (vanaf versie 2.0) kunnen de BAG-gegevens over het bouwjaar van panden geautomatiseerd worden gebruikt voor het inschatten of er sprake is van een gescheiden binnenhuisriolering.

6.4.3 Wat moet ik doen met BGT-vlakjes die elkaar overlappen?

Alleen oppervlakken waar neerslag op valt moeten worden opgenomen in de BGT Inlooptabel. Als er meerdere vlakken over elkaar liggen, dient alleen het vlak met de hoogste relatieve hoogteligging opgenomen te worden in de BGT Inlooptabel. Als er sprake is van over elkaar vallende oppervlakken, geeft de BGT Inlooptool een waarschuwing (vanaf versie 2.0). Dit kan vervolgens handmatig worden gecorrigeerd in de BGT-inlooptabel.

Soms lijkt er overlap te zijn tussen BGT vlakken doordat niet de juiste selectie is gemaakt. Houd bij het selecteren van BGT-vlakken rekening met de attribuutvelden "Eindregistratie" (moet leeg zijn voor actuele gegevens), "BGT Status" (= 'bestaand') en "Plusstatus" (≠ 'plan', ≠ 'historie').

Als er fouten in de BGT zitten, moeten deze bij de bron opgelost worden en niet in de BGT Inlooptabel.

6.4.4 Waarom komen mijn modelresultaten niet overeen met mijn verwachtingen bij een Systeemanalyse Stedelijk Water?¹⁰

In de praktijk blijven regelmatig resultaten van een Systeemanalyse Stedelijk Water op de plank liggen omdat ze niet worden herkend. Een veelvoorkomende oorzaak hiervan is dat al het verharde oppervlak (zowel het openbare als het particuliere terrein) wordt gekoppeld aan de riolering. De basis van het rioolstelsel is in beginsel alleen de openbare verharding en de daken. Door eerst alleen deze oppervlakken te koppelen en daarna te toetsen met een gemeten neerslaggebeurtenis, kan in kaart worden gebracht of er een verschil is tussen de meting en berekening. Dit verschil kan deels worden verklaard doordat er in de praktijk wel particulier oppervlak afvoert op het riool. Doordat nu een beeld verkregen is over hoeveel water er (te veel of te weinig) op het riool stroomt, kan worden gekeken naar aangesloten particulier oppervlak.

6.4.5 Waar kan ik zien wat er in de BGT is gewijzigd ten opzichte van de laatste update van de BGT Inlooptabel?

Als de BGT Inlooptabel netjes is bijgehouden, is bij het attribuut 'laatste_wijziging' te zien wanneer hier voor het laatst iets is geüpdatet. Door dit te vergelijken met de mutatedatum in de BGT wordt duidelijk welke BGT onderdelen na de update van de BGT Inlooptabel zijn gewijzigd.

De BGT Inlooptool (vanaf versie 2.0 per begin 2025) genereert een waarschuwing wanneer een handmatig gewijzigd vlak in de BGT Inlooptabel nadien is geüpdatet in de BGT. De gebruiker kan dan zelf bepalen of (opnieuw) een handmatige aanpassing nodig is.

6.4.6 Hoe kan ik borgen dat mijn toegevoegde gebiedskennis wordt behouden bij het actualiseren van de BGT Inlooptabel?

Indien de BGT Inlooptabel (initieel) gevuld is met behulp van de BGT Inlooptool worden alle handmatige wijzigingen automatisch bijgehouden, mits deze zijn gedaan in het outputbestand van tool (.gpkg-bestand). Bij elke wijziging worden de attributen 'laatste_wijziging' en 'handmatig_gewijzigd' automatisch bijgewerkt. Wanneer de tool vervolgens opnieuw wordt gebruikt kunt u aangeven dat de handmatige wijzigingen niet moeten worden overschreven. De tool zal dan alleen de overige vlakken opnieuw afleiden. Dit vergroot de bruikbaarheid en het gemak van actualiseren van de BGT Inlooptabel.

Let op: dit is alleen het geval vanaf versie 2.0 van de BGT Inlooptool.

6.4.7 Hoe kan ik de BGT Inlooptabel aggregeren per bemalingsgebied?

Vanaf versie 2.0 van de BGT Inlooptool is het mogelijk om de BGT Inlooptabel te aggregeren over zelf-gedefinieerd gebieden. Hierbij worden de totale oppervlakten van verschillende BGT-oppervlaktetypes binnen een gebied berekend. Hiermee kunt u bijvoorbeeld inzicht krijgen in het totale oppervlak dat binnen een bemalingsgebied afwatert naar een gemengd rioolstelsel.

Hiermee kunnen vragen als "Lig ik op schema met mijn afkoppeldoelstellingen?" of "Wat is de verwachte aanvoer naar de RWZI?" worden beantwoord. Dankzij het gestandaardiseerde formaat van de tabel kan deze informatie ook zonder de tool worden afgeleid, bijvoorbeeld in een GIS-omgeving of handmatig. U bent echter vrij om dit te doen, maar dit kan tijdrovender en foutgevoeliger zijn. Daarom is het sterk aanbevolen om deze analyse met de BGT Inlooptool te doen.

6.4.8 Waar kan ik vragen stellen of een knelpunt melden?

U kunt uw vragen en reacties sturen aan Stichting RIONED via info@rioned.org. Voor technisch-inhoudelijke ondersteuning bij de BGT Inlooptool (en Inlooptabel) kunt u mailen naar bgtinlooptool@nelen-schuurmans.nl.

¹⁰ Voorheen Basisrioleringsplan, zie <https://www.riool.net/kennisbank/onderzoek/systeemoverzicht-stedelijk-water>

STOWA en Stichting RIONED in het kort

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland. In RIONED participeren alle partijen die bij de rioleringszorg betrokken zijn: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. De belangrijkste taak van Stichting RIONED is het beschikbaar stellen van kennis aan de vakwereld. Dit doet RIONED door onderzoek, het bundelen van bestaande kennis en het op vele manieren informeren en bij elkaar brengen van professionals.

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied.

© 2025 Stichting RIONED en STOWA

Teksten en figuren uit dit rapport mogen alleen worden overgenomen met bronvermelding.

Disclaimer

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin aanvaarden de auteurs en de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden of eventuele gevolgen door toepassing van de inhoud van deze publicatie.

tekstredactie

Christel van Koppen, De Heldere Pen

omslagfoto

Nelen en Schuurmans

vormgeving

Marieke Eijt, gaw ontwerp+communicatie b.v., Wageningen

rapportnummer

2025-02

isbn/ean

978-90-73645-86-8

De BGT Inlooptabel is een uniforme methodiek voor het koppelen en typeren van de vlakken die zijn vastgelegd in de Basisregistratie Grootchalige Topografie met de bestemming van het water. Van welke oppervlakken infiltreert het water ter plaatse, stroomt het naar open water of stroomt het water het riool in? Deze handreiking beschrijft de opbouw en het gebruik van de BGT Inlooptabel in de praktijk.

De BGT Inlooptabel is bedoeld om de data die nodig zijn voor modelleren te verbeteren, beter beheerbaar te maken en beter (geautomatiseerd) beschikbaar te maken. Die data zijn ook in te zetten voor het monitoren van de beleidsuitvoering zoals afkoppelen en het maken van afvalwaterprognoses.